SDA COMPANY S.A.C
RUC: 20547897341
Mza. 82 Lote. 35 Urb. Enrique Milla Ochoa
Los Olivos - Lima - Lima.
E-mail : ventas@sda.com.pe
Web : www.sda.com.pe

NEBULIZADOR ELECTRICO ULV PRO SUPER C

DESCRIPCIÓN

Super C Electric ULV Fogger frío son aplicadores ulv portátiles alimentados por un suministro eléctrico de CA de 220/110 voltios. Un confiable y potente motor de inducción de CA de alta velocidad eléctrica (31,000 RPM) y ventilador crean gotas de rociado muy pequeñas, en el rango de tamaño de gota de 20-50um, usando una boquilla de corte de aire vertical.

Las finas gotas de aerosol permanecerán en el aire durante un período prolongado de tiempo y se dispersan en un área extensa por la potente salida de aire en la boquilla.

El modelo Super C tiene una manguera extensible que le permite al operador dirigir la niebla hacia áreas de difícil acceso y tratar el lugar donde sea necesario.

VENTAJAS

1. El cuerpo está hecho de PP resistente a la corrosión de alta calidad.
2. Cada pieza de metal en el producto es resistente a la corrosión y ganó' se oxida para siempre.
3. Las correas están hechas de material resistente a la corrosión de alta calidad y ganaron' óxido o daños.
4. Las boquillas son de nanoescala y son ajustables para controlar los tamaños de partícula para obtener un mejor efecto.
5. El enchufe y el cable también son de alta calidad, pueden ser resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioleta en el proceso de uso. Se pueden elegir diferentes enchufes en diferentes mercados.

SDA COMPANY S.A.C
RUC: 20547897341
Mza. 82 Lote. 35 Urb. Enrique Milla Ochoa
Los Olivos - Lima - Lima.
E-mail : ventas@sda.com.pe
Web : www.sda.com.pe

ESPECIFICACIONES

FICHA DE DATOS	
Capacidad de contenedor	15L (4 galones)
Fuerza de motor	1400w
Velocidad de rotación	31000r
Peso bruto	5.2kgs
Peso del Producto	4.4kgs
Tensión nominal	110v - 220v AC
Max. Distancia de Pulverización	5 – 7 metros
Max. Altura de pulverización	4 metros
Diámetro de partícula	20 ~ 50um
Tamaño de embalaje	42 * 20 * 53 cm

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Conecte las unidades al suministro eléctrico designado:
- No conecte unidades de 110V a 220V de potencia,
- No conecte unidades de 220V a una potencia de 110V.
- No mueva ni coloque el nebulizador tirando de él por los cables eléctricos.
- Utilice siempre un cable de extensión con conexión a tierra (3 terminales).

Fogger en frío eléctrico ULV solo puede ser operado por personas que conozcan el rendimiento de la máquina y los métodos de operación, que tengan el conocimiento relevante de seguridad.

Las siguientes personas tienen prohibido operar:

1) Niños o ancianos
2) enfermedad mental o enfermedad frágil
3) Bebe o toma un estimulante, drogas narcóticas.

SDA COMPANY S.A.C
RUC: 20547897341
Mza. 82 Lote. 35 Urb. Enrique Milla Ochoa
Los Olivos - Lima - Lima.
E-mail : ventas@sda.com.pe
Web : www.sda.com.pe

Muy importante

Cuando termina el empañamiento y Fogger en frío eléctrico ULV se apagará, siga esta secuencia:

- Primero, apague la perilla.
- Segundo, apague la energía eléctrica.
- Tercero, abra la tapa del tanque Apague la perilla antes de apagar.

Nota: El incumplimiento de esta secuencia puede provocar que el insecticida líquido gotee en la manguera y eventualmente alcance y destruya el motor.